



VX 200/4H

PORTABLE POWER

Grupos de Soldadura Gama WELDARC INTENS

VENTAJAS PRODUCTO

- Motor Profesional HONDA
- Grupo completo garantizado 3 años
- Depósito de almacenamiento ligero integrado
- Material robusto y potente
- Salida auxiliar monofásica

Gama WELDARC INTENS

Grupos de soldadura utilizables como complemento en obras desprovistas de electricidad



VX 200/4H

CARACTERÍSTICAS GRUPO DE SOLDADURA

Gama	WELDARC INTENS
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	4
Potencia max (kVA)	4
Regimen de soldadura normal 35% (A)	200
Regimen de soldadura intensivo 60% (A)	170
Tension de cerrado (V)	75
Diámetro mini del alambre de soldar (mm)	1.6
Diámetro maxi del alambre de soldar (mm)	4
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	6,10
Consumo al 75 % (l/h) *	2,50
Autonomía 75% (h) *	2,40
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	97
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	83
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	69

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	HONDA
Ref. Motor	GX390
Distribución	Válvulas en cabeza
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	389
Capacidad de aceite (L)	1,10

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

2 tomas 230V 10/16A - disyuntor

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	88
Anchura (cm)	57
Altura (cm)	55,50
Peso neto (kg)	87

ACONDICIONAMIENTO

Tipo de acondicionamiento	Cartón / Paleta
Longitud (cm)	88
Anchura (cm)	58,50
Altura (cm)	70
Peso (kg)	100
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	0
Altura de paleta (cm)	0
Peso de la paleta acondicionada (kg)	0

KOHLER®

SDMO®

VX 200/4H

ACCESORIOS ENTREGADOS



Bandeja de almacenamiento



Manual de utilización y de mantenimiento

OPCIONES



R01

Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial.



RKB2

Kit carretilla para los grupos superior a 6 KW



R10

Kit de soldadura con 2 x 5 m de cable, 1 pinza de masa, 1 portaelectrodos, 1 martillo, 1 cepillo y 1 pantalla.



R19

Kit de mantenimiento para motores Honda GX390 (excepto Alizé 6000E et Alizé 7500 TE)



RBH1

Caja de 24 bidones de aceite 0,5l o de 20 bidones de aceite 1L (SAE 15W40)



RBH0-5

Caja de 24 bidones de aceite 0,5 L o de 20 bidones de aceite 1L (SAE 15W40).



RH2

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO



RPQ

Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm² de sección.

KOHLER® SDMO®

22/07/2019

VX 200/4H - PORTABLE POWER - Grupos de Soldadura WELDARC INTENS

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com