



## WELDARC 300 TDE XL C

PORTABLE POWER

Grupos de Soldadura Gama WELDARC DIESEL

### VENTAJAS PRODUCTO

- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Grupo completo garantizado 3 años
- Grán Autonomía
- Arranque eléctrico con baterías sin mantenimiento
- Chasis compacto con paneles de protección contra los choques

### Gama WELDARC DIESEL

La gama ofrece una solución 2 en 1, grupo electrogéneo + grupo de soldadura, con una autonomía que puede alcanzar el duplicado de las versiones gasolina para usos intensivos.



## WELDARC 300 TDE XL C

### CARACTERÍSTICAS GRUPO DE SOLDADURA

Gama	WELDARC DIESEL
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	7
Potencia max (kVA)	8,80
Regimen de soldadura normal 35% (A)	300
Regimen de soldadura intensivo 60% (A)	250
Tension de cerrado (V)	75
Diámetro mini del alambre de soldar (mm)	1.6
Diámetro maxi del alambre de soldar (mm)	5
Combustible	Gasoil
Depósito (L)	35
Consumo al 75 % (l/h) *	1,70
Autonomía 75% (h) *	20,60
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	109
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	95
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	80

### CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER KDI
Ref. Motor	KD425-2
Distribución	Diesel con válvulas en cabeza
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	851
Capacidad de aceite (L)	2,60

### CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

### DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + contador horario + protección diferencial

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	89,50
Anchura (cm)	57
Altura (cm)	77
Peso neto (kg)	175

### ACONDICIONAMIENTO

Tipo de acondicionamiento	Cartón / Paleta
Longitud (cm)	91
Anchura (cm)	58,50
Altura (cm)	92
Peso (kg)	188
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	0
Altura de paleta (cm)	0
Peso de la paleta acondicionada (kg)	0



22/07/2019

WELDARC 300 TDE XL C - PORTABLE POWER - Grupos de Soldadura WELDARC DIESEL

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - [www.kohlersdmo.com](http://www.kohlersdmo.com)

### ACCESORIOS ENTREGADOS



Embudo



Manual de utilización y de mantenimiento

### OPCIONES



**RKB2**

Kit carretilla para los grupos superior a 6 KW



**RKDS3**

Kit de mantenimiento para motor KOHLER KD425-2 .



**Adaptador para tomas industriales**

ERR:not found in dict valeurs



**RH2**

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO