



DESCRIPTIVO

- Regulación mecánica
- Chasis mecanosoldado con suspensiones antivibración
- Disyuntor de potencia
- Radiador para una temperatura del cableado de 48/50 °C máx. con ventilador mecánico
- Rejilla de protección del ventilador y de las piezas giratorias (CE opción)
- Silenciador de 9 dB(A) que se facilita por separado
- Batería cargada con electrolito
- Motor de arranque y alternador de carga 12 V
- Se suministra con aceite y líquido de refrigeración - 30°C
- Manual de uso y de puesta en marcha

POTENCIA

PRP : Potencia principal disponible en continuo en carga variable durante un número ilimitado de horas al año de acuerdo con el ISO 8528-1. ESP : Potencia de emergencia disponible para una utilización de emergencia en carga variable de acuerdo con el ISO 8528-1. Opción sobrecarga no disponible.

CONDICIONES DE REFERENCIA

Según la norma ISO8528, la potencia nominal asignada por el grupo electrógeno es dado para una temperatura de entreda del aire 25°C, de una presión barométrica de 100 kPA (Altitud 100 m por encima del nivel del mar), y humedad relativa del 30 %. Para condiciones particulares a su instalación, trasladarse al tablero de detarao.

INCERTIDUMBRE ASOCIADO

Para los grupos electrógenos utilizados en interior, los niveles de presión acústica dependen de las condiciones de instalación, no es posible de especificar los niveles de ruido ambiente en las instrucciones de explotación y de mantenimiento. También, nuestras instrucciones de explotación y de mantenimiento contienen una advertencia para los peligros del ruido aéreo y la necesidad de poner en ejecución medidas preventivas apropiadas.

T12KM

Ref. Motor	S4L2-SD
Ref. Alternador	KH00404T
Clase de realizaciones	G2

CARACTERISTICAS GENERALES

Frecuencia (Hz)	50 Hz
Tension (V)	230 monofásico
Cuadro de mando	APM303
Caja Opcional	APM403
Caja Opcional	M80
Caja Opcional	Regleta de bornes

POTENCIAS

Tensiones	ESP		PRP		Amperios seguros
	kWe	kVA	kWe	kVA	
240 MONO	12	12	10,9	10,9	50
230 MONO	12	12	10,9	10,9	52
220 MONO	12	12	10,9	10,9	55

DIMENSIONES VERSIÓN COMPACT

Longitud (mm)	1405
Anchura (mm)	715
Altura (mm)	1053
Peso neto (kg)	406
Capacidad del depósito (L)	50

DIMENSIONES VERSIÓN INSONORIZADO

Tipo de insonorización	M126
Longitud (mm)	1750
Anchura (mm)	775
Altura (mm)	1230
Peso neto (kg)	630
Capacidad del depósito (L)	50
Nivel de presión acústica @1m en dB(A) 50Hz (75% PRP)	72
Nivel de potencia acústica garantizado (Lwa) 50Hz (75% PRP)	88
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 50Hz (75% PRP)	59



T12KM

DATOS MOTOR

DATOS GENERALES MOTOR

Marca motor	MITSUBISHI
Ref. Motor	S4L2-SD
Tipo de aspiración	Athmo
Disposición de los cilindros	L
Número de cilindros	4
Cilindrada (L)	1,76
Refrigerante de aire	
Diámetro (mm) x Carrera (mm)	78 x 92
Tasa de compresión	22 : 1
Velocidad (tr/mn)	1500
Velocidad de los pistones (m/s)	4,60
Potencia máx. auxiliar a velocidad nominal (kW)	15,80
Regulación frecuencia (%)	+/- 2.5%
BMEP @ PRP 50 Hz (bar)	6,60
Tipo de regulación	Mecánico

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Capacidad del motor y radiador (L)	4,90
Potencia del ventilador (kW)	0,70
Caudal de aire ventilador (m3/s)	0,80
Contrapresión radiador (mm H2O)	10
Tipo de enfriamiento	Glycol-Ethylene

EMISIONES

Emisión PM (mg/Nm3) 5% O2	100
Emisión CO (mg/Nm3) 5% O2	120
Emisión HC+NOx (g/kW.h)	0
Emisión HC (g/kW.h)	

ESCAPE

Temperatura de gases de escape @ ESP 50Hz(°C)	410
Caudal de gases de escape @ ESP 50Hz (L/s)	48,70
Contrapresión máx. escape (mm H2O)	700

CARBURANTE

Consumo 110% carga (L/h)	4,70
Consumo 100% PRP carga (L/h)	4,40
Consumo 75% carga PRP (L/h)	3,40
Consumo 50% carga PRP (L/h)	2,60
Caudal máximo bomba fuel-oil (L/h)	18

ACEITE

Capacidad de aceite (L)	5,90
Presión aceite mín. (bar)	1
Presión aceite máx. (bar)	4
Consumo de aceite 100% ESP 50Hz (L/h)	0,03
Capacidad aceite carter (L)	5,40

BALANCE TERMICO

Calor expulsado en el escape (kW)	14
Calor irradiado (kW)	2
Calor expulsado en el agua HT (kW)	14

AIRE DE ADMISION

Contrapresión máx. de admisión (mm H2O)	200
Caudal de aire combustión (L/s)	18,20

DATOS GENERALES

Ref. Alternador	KH00404T
Número de fase	Monofasico
Factor de potencia (Cos Phi)	1
Altitud (m)	0 à 1000
Exceso de velocidad (rpm)	2250
Número de polos	4
Capacidad de mantener un cortocircuito a 3 In durante 10 s	Si
Clase de aislamiento	H
Clase de T° (H/125°) en funcionamiento continuo 40°C	H / 125°K
Clase de T° en funcionamiento de emergencia 27°C	H / 163°K
Total distorsión de armónicos en vacío DHT (%)	3,6
Ajustamiento AVR	Si
Total distorsión de armónicos en carga DHT (%)	2,0
Forma de onda: NEMA=TIF	<45
Forma de onda: CEI=FHT	<2
Número de cojinetes	
Acoplamiento	Directo
Regulación de la tensión al régimen establecido (+/- %)	1
Tiempo de respuesta (Delta U = 20% transitoria) (ms)	200
Índice de protección	IP 23
Tecnología	Sin anillos ni escobillas

OTROS DATOS

Potencia nominal continua 40°C (kVA)	13,50
Potencia emergencia 27°C (kVA)	14,50
Rendimiento 100% carga (%)	81,40
Caudal de aire (m3/s)	0,0880
Informe de cortocircuito (Kcc)	0,94
R. longitudinal sincrónica no saturada (Xd) (%)	124,50
R. transversal sincrónica no saturada (Xq) (%)	54
CT transitoria en vacío (T'do) (ms)	850
R. longitudinal transitoria saturada (X'd) (%)	19,70
CT transitoria en Cortocircuito (T'd) (ms)	44
R. longitudinal subtransitoria saturada (X''d) (%)	11,30
CT subtransitoria (T''d) (ms)	14
R. transversal subtransitoria saturada (X''q) (%)	25,90
CT subtransitoria (T''q) (ms)	10
R. homopolar no saturada (Xo) (%)	2,30
R. inversa saturada (X2) (%)	17
CT del inducido (Ta) (ms)	12
Corriente de excitación en vacío (io) (A)	0,50
Corriente de excitación en carga (ic) (A)	2,20
Tensión de excitación en carga (uc) (V)	23,10
Arranque (Delta U = 20% perm. o 30% trans.) (kVA)	43,20
Delta U transitoria (4/4 carga) - Cos Phi : 0,8 AR (%)	12,60
Pérdidas en vacío (W)	550
Disipación de calor (W)	3085
Tasa de desequilibrio máxima (%)	100

TAMAÑO

Dimensiones versión insonorizada

Tipo de insonorización	M126
Longitud (mm)	1750
Anchura (mm)	775
Altura (mm)	1230
Peso neto (kg)	630
Capacidad del depósito (L)	50
Nivel de presión acústica @1m en dB(A) 50Hz (75% PRP)	72
Nivel de potencia acústica garantizado (Lwa) 50Hz (75% PRP)	88
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 50Hz (75% PRP)	59

Dimensiones versión insonorizada DW

Tipo de insonorización	M126 DW
Longitud (mm)	1797
Anchura (mm)	775
Altura (mm)	1391

Dimensiones versión compacta DW

Tipo de insonorización		1797
Longitud (mm)		775
Anchura (mm)		1214
Altura (mm)		470
Peso neto (kg)		93
Capacidad del depósito (L)		
Nivel de presión acústica @1m en dB(A) 50Hz (75% PRP)		
Nivel de potencia acústica garantizado (Lwa) 50Hz (75% PRP)		
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 50Hz (75% PRP)		

Peso neto (kg)	668
Capacidad del depósito (L)	93
Nivel de presión acústica @1m en dB(A) 50Hz (75% PRP)	71
Nivel de potencia acústica garantizado (Lwa) 50Hz (75% PRP)	88
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 50Hz (75% PRP)	59

APM303, todo lo esencial con la máxima sencillez



El APM303 es un cuadro polivalente que permite un funcionamiento en modo manual o automático. Ofrece las siguientes funcionalidades:

Medidas:

tensión simple y compuesta, nivel de combustible.

(En opción : corrientes de potencias activas, potencias aparentes, factores de potencia, contador de energía kWh/h, presión de aceite, temperatura de líquido de refrigeración)

Supervisión:

Comunicación Modbus RTU en RS485

Informes:

(En opción : 2 informes configurables)

Protecciones :


Exceso de velocidad, presión de aceite, temperaturas de líquido de refrigeración, tensión mínima y máxima, frecuencia mínima y máxima (potencia activa máxima P<66kVA)

Trazabilidad:

grupo de 12 eventos memorizados

Para obtener más información, consulte la ficha técnica del APM303.

APM403, manejo sencillo de grupo electrógeno y central de energía



El controlador APM403 es una caja polivalente que permite un funcionamiento en modo manual o automático.

Mediciones: tensiones y corriente

Contadores de potencia en kW/kWh/kVA

Características estándar: Voltímetro y frecuencímetro.

Opcionalmente: Amperímetro de la batería.

Manejo de CAN J1939 ECU de los motores

Alarmas y fallos: Presión de aceite, temperatura del agua, sobrevelocidad, incapacidad de puesta en marcha, mín./máx. del alternador, botón de parada de emergencia.

Parámetros del motor: Nivel de combustible, contador de horas, tensión de las baterías.

Opcionalmente (estándar en 24 V): Presión de aceite y temperatura del agua.

Historial / Gestión de los últimos 300 sucesos del grupo electrógeno

Protecciones del grupo y la red

Gestión del reloj

Conexiones USB, USB Host y PC

Comunicaciones: RS485

Protocolo ModBUS /SNMP

Opcionalmente: Ethernet, GPRS, control a distancia, 3G, 4G,

Websupervisor, SMS, correos electrónicos

M80, trasladar datos



El cuadro M80 posee una doble funcionalidad. A través de una sencilla regleta de bornes es posible efectuar la conexión de un cuadro eléctrico y de un panel de control de lectura directa, en cuyas esferas se pueden supervisar los parámetros básicos de su grupo electrógeno.

Propone las siguientes funcionalidades:

Parámetros del motor: Taquimetría, Contador horario, Indicador de temperatura del agua, Indicador de presión del aceite, Botón de parada de emergencia, Regleta de bornes de conexión del cliente, Conformidad CE.

Sencilla regleta de bornes



Sencilla regleta de bornes es posible efectuar la conexión de un cuadro eléctrico.

Propone las siguientes funcionalidades:

Botón de parada de emergencia, Regleta de bornes de conexión del cliente, Conformidad CE.