

# KOHLER®

# SDMO®



## DIESEL 6500 TA SILENCE C5

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama DIESEL SILENCE

### VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo garantizado 3 años
- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Muy silencioso
- Interfaz de conexión equipado de un contador horario
- Cuba de retención de hidrocarburos

EL GENERATOR SMART CARE es un dispositivo Bluetooth que se adapta a todos los grupos electrógenos portátiles de la marca. UNA NOVEDOSA APLICACIÓN TECNOLÓGICA. El Generator Smart Care es una solución digital que permite acceder: - Al listado de los grupos electrógenos del cliente - A las fechas límite de mantenimiento - A la ayuda para el mantenimiento- Al mapa de socios distribuidores.

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

### Gama DIESEL SILENCE

Las ventajas combinadas de una gran autonomía y de una larga vida útil, para todas las aplicaciones profesionales.



## DIESEL 6500 TA SILENCE C5

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	DIESEL SILENCE
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	5,20
Potencia max (kVA)	6,50
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico
Combustible	Gasoil
Depósito (L)	27
Consumo al 75 % (l/h) *	1,20
Autonomía 75% (h) *	22,50
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	92
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	76
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	63

### CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	KD15-440E_C5
Distribución	Diesel con válvulas en cabeza
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	442
Capacidad de aceite (l)	1,50

### CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

### DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + contador horario + indicador + APM202

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	99
Anchura (cm)	61,50
Altura (cm)	96
Peso neto (kg)	215,50

### EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	101
Anchura (cm)	63
Altura (cm)	94
Peso (kg)	218,50
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	0
Altura de paleta (cm)	0
Peso de la paleta acondicionada (kg)	0

**KOHLER®**  
**SDMO®**

25/02/2021

DIESEL 6500 TA SILENCE C5 - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO DIESEL SILENCE

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com



Este producto respeta la carta QUALIGEN al objeto de a elevado nivel de calidad y garantizar la seguridad de los QUALIGEN: compromiso de seguridad y calidad.



25/02/2021

DIESEL 6500 TA SILENCE C5 - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO DIESEL SILENCE

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - [www.kohlersdmo.com](http://www.kohlersdmo.com)

# KOHLER®

# SDMO®

## DIESEL 6500 TA SILENCE C5

### ACCESORIOS ENTREGADOS



Manual de utilización y de mantenimiento



Batería sin mantenimiento



Anillo de elevación

Contador horario

### OPCIONES



**R03B**

Esta caja incluye el interruptor diferencial, el contador horario, las tomas y el disyuntor térmico.



**RSTART2**

Telemando de remoto inalámbrico que permite de encender o parar el grupo electrógeno hasta una distancia de 50 metros (necesita una instalación del cuadro de control APM202)



**VERSO50**

Inversor de fuente automático por falta de red monofásica 40 A o 100 A o por falta de red trifásica 25 A o 40 A (Requiere un grupo equipado con un APM202). Incluye cargador de batería.



**RKB3**

Kit carretilla con 1 empuñadura y 2 ruedas a prueba de pinchazos para grupos electrógenos Diesel 6000 E SILENCE y Diesel 6500 TE SILENCE

**RKDS5**

Kit de mantenimiento para motor KOHLER KD440E (Diesel 6000 E Silence -Diesel 6500 TE Silence).



**RAP**

El adaptador para tomas industriales permite conectar el aparato de 230 V en una toma industrial.



**RPM**

Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V

# KOHLER® SDMO®

25/02/2021

DIESEL 6500 TA SILENCE C5 - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO DIESEL SILENCE

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com