



HX 3000 TB UK C5

PORTABLE POWER

GRUPE ELECTROGENE Gamme INTENS

AVANTAGES PRODUIT

- Groupe garanti 3 ans
- Moteur professionnel HONDA
- Matériel robuste et performant

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme INTENS

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.



Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer son haut niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateurs. QUALIGEN : engagement sécurité et qualité

HX 3000 TB UK C5

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	INTENS
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW) *	2,70
Tension nominale (V)	230
Nombre de Phase	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	3,10
Conso. 75% (L/h) *	1,30
Autonomie 75% (h) *	2,40
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	95
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	81
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	67

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Type moteur	GX200_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	196
Capacité huile (l)	0,60

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 115V 16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	59
Largeur (cm)	46
Hauteur (cm)	43
Poids Net (kg)	41

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	60,50
Largeur (cm)	46
Hauteur (cm)	44
Poids (kg)	43
Type de palette	140/110
Nombre de cartons par palette	15
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	145
Poids de Palette conditionnée (kg)	661

KOHLER®

SDMO®

HX 3000 TB UK C5

ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir



Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS



R06

Kit brouette pour groupes 2 et 3 kW



R18

Kit entretien pour moteur HONDA GX160 et GX200 (sauf Alizé 3000).



R50

Prise mâle R50 bleue 16A - 230V - Vendue(s) par ou 10



R51

Prise mâle R51 jaune 16A - 115V - Vendue(s) par ou 10



R54

Adaptateur R54 16A/13A. Vendu(s) par 1 ou 3



R55

Adaptateur économie R55 16A/13A. Vendu(s) par 1 ou 3



R56

Adaptateur double R56 16A/13A. Vendu(s) par 1 ou 3



RBH1

Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)



RBH0-5

Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40).



RHO

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO

KOHLER®

SDMO®

14/05/2021

HX 3000 TB UK C5 - PORTABLE POWER - GROUPE ELECTROGENE INTENS

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com



14/05/2021

HX 3000 TB UK C5 - PORTABLE POWER - GROUPE ELECTROGENE INTENS

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com