



WELDARC 180 DE EXPORT

PORTABLE POWER

GRUPE DE SOUDAGE Gamme WELDARC DIESEL

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Groupe garanti 3 ans
- Faible consommation
- Bac de rangement léger intégré
- Excellent rapport performance/prix

Gamme WELDARC DIESEL

La gamme offre une solution 2 en 1, groupe électrogène + groupe de soudage, dotée d'une autonomie pouvant atteindre le double des versions essence. Elle convient particulièrement aux usages intensifs.

WELDARC 180 DE EXPORT

CARACTERISTIQUES GROUPE DE SOUDAGE

Gamme	WELDARC DIESEL
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW) *	4
Puissance max (kVA)	4
Régime soudage normal 35% (A)	180
Régime soudage intensif 60% (A)	145
Tension d'amorçage (V)	75
Diamètre mini baguette (mm)	1.6
Diamètre maxi baguette (mm)	4
Carburant	Gasoil
Réservoir (L)	5
Conso. 75% (L/h) *	1,20
Autonomie 75% (h) *	4,20
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	108
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	93
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	79

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	KD440E
Distribution	Diesel O.H.V.
Démarrage	Electrique
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	442
Capacité huile (l)	1,50

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS


2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	55,50
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	100

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,50
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	103
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193
Poids de Palette conditionnée (kg)	628



KOHLER®

SDMO®

WELDARC 180 DE EXPORT

ACCESSOIRES LIVRES



Bac de rangement



Manuel d'utilisation et d'entretien



Poignées grip ergonomiques



Entonnoir

Plots de maintien au sol

OPTIONS



Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel

Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel



Il comprend 1X10 m de câble, 1 pince de masse, 1 porte-électrode, 1 marteau, 1 brosse, 1 écran

Il comprend 1X10 m de câble, 1 pince de masse, 1 porte-électrode, 1 marteau, 1 brosse, 1 écran.



RKDS1 - Kit entretien pour moteur Kohler KD350E et KD440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C)

Kit entretien pour moteur Kohler KD350E et KD440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C).



Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section

Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.

KOHLER®
SDMO®

08/06/2023

WELDARC 180 DE EXPORT - PORTABLE POWER - GROUPE DE SOUDAGE WELDARC DIESEL

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com